



JET JPSG-1640SG Плоскошлифовальный станок

Артикул: ITASG1640

Цена: 4 100 000 руб.



Характеристики

Размер стола, мм	406×1020
Ширина Т-образного паза стола, мм	(1) 14
Продольное перемещение стола	1130
Поперечное перемещение стола	450
Макс. расстояние ось шпинделя-стол	580
Размер электромагнитного стола	400 x 1000
Максимальная нагрузка на стол (с магнитной плитой)	600 кг
Скорость продольного перемещения стола, плавно, мм/мин	5 / 25
Автоматическое поперечное перемещение	0,1 -8
Скорость автоматической подачи, мм/об	0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05
Ускоренное перемещение	480
Габаритные размеры шлифовального круга, мм	350×40×127
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	1450
Перемещение шпинделя за оборот маховика	1
Цена деления нониуса вертикального перемещения	0,005 мм
Мощность шпинделя, S1-100%, кВт	4
Мощность гидростанции, кВт	2,2



Мощность двигателя вертикальной подачи, кВт	0,5
Мощность двигателя поперечной подачи, кВт	0,04
Мощность двигателя помпы подачи СОЖ, кВт	0,125
Напряжение, В	400
Длина, мм	4400
Ширина, мм	2400
Высота, мм	1900
Масса, кг	3700
Длина в упаковке, см	295
Ширина в упаковке, см	220
Высота в упаковке, см	225

Комплектация

- Электромагнитный стол
- Гидростанция
- Бак с помпой подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Шлифовальный круг Электрокорунд белый WA46L5V35 с фланцем и съемником
- Балансировочная оправка
- Стойка для правки круга (без алмазного карандаша)
- Лампа местного освещения
- Съемные защитные экраны
- Регулировочные опоры
- Ящик с инструментом
- Комплект документации

Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) Арт. C6210R
(концентрат)

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Магнитный сепаратор с тканевым ленточным фильтром для очистки СОЖ Арт. ITASG-MSPFT **255 000 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~g1EMO>